

### Ausschreibung: Lehmausgleichsputz zum Niveausgleich 2 mm

Lehmausgleichsputz INTERMEZZO liefern und zum Niveausgleich bis 2 mm auftragen und mit Großflächenwerkzeugen (Rakel, Schweizer Brett o.ä.) nachziehen zum Herstellen einer niveaugleichen Fläche zur Aufnahme nachfolgender Spachtelsysteme, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	abgezogen
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m <sup>2</sup>

### Ausschreibung: Lehmausgleichsputz zum Niveausgleich 3 mm

Lehmausgleichsputz INTERMEZZO liefern und zum Niveausgleich bis 3 mm auftragen und mit Großflächenwerkzeugen (Rakel, Schweizer Brett o.ä.) nachziehen zum Herstellen einer niveaugleichen Fläche zur Aufnahme nachfolgender Spachtelsysteme, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	abgezogen
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m <sup>2</sup>

### Ausschreibung: Lehmausgleichsputz zum Niveausgleich 4 mm

Lehmausgleichsputz INTERMEZZO liefern und zum Niveausgleich bis 4 mm auftragen und mit Großflächenwerkzeugen (Rakel, Schweizer Brett o.ä.) nachziehen zum Herstellen einer niveaugleichen Fläche zur Aufnahme nachfolgender Spachtelsysteme, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	abgezogen
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m <sup>2</sup>

### Ausschreibung: Gewebespachtelung mit Lehmausgleichsputz

Lehmausgleichsputz INTERMEZZO liefern und mit einer Zahntraufel 4x4 mm oder 6x6 mm aufzählen, in das nasse Mörtelbett geeignetes Armierungsgewebe mit der Maschenweite 4x4 mm einlegen und mit überstehendem Material einbetten zum Zwecke der Minimierung der Rissgefahr. Nach vollständiger Durchtrocknung nochmaliges, einlagiges Auftragen und Abglätten des Lehmfeinputzes in Kornstärke zum Abdecken der Gewebestruktur als Vorbereitung für nachfolgende Spachtelsysteme, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	abgezogen
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m <sup>2</sup>