

Ausschreibung: Lehmfeinputz einlagig mit feinkörniger Struktur

Lehmfeinputz SINFONIA liefern und bestandsfolgend einlagig auf geeigneten Untergrund auftragen und nach Standzeit Oberfläche filzen oder verbürsten zum Herstellen einer feinkörnigen Struktur zur Aufnahme von Anstrichsystemen, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	gefilzt, verbürstet
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²

Ausschreibung: Lehmfeinputz zweilagig mit geglätteter Struktur

Lehmfeinputz SINFONIA liefern und bestandsfolgend zweilagig nass-in-trocken in Kornstärke auf geeigneten Untergrund auftragen zum Herstellen einer handwerklich geglätteten Struktur zur Aufnahme nachfolgender Anstrich- oder Spachtelsysteme, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	geglättet
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²

Ausschreibung: Lehmfeinputz zum Niveausgleich bis 2 mm

Lehmfeinputz SINFONIA liefern und bis max. 2 mm stark auf geeigneten Untergrund auftragen zum Herstellen einer niveaugleichen Fläche zur Aufnahme nachfolgender Spachtelsysteme, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	abgezogen, abgeglättet
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²

Ausschreibung: Gewebespachtelung mit Lehmfeinputz

Lehmfeinputz SINFONIA liefern und mit einer Zahntraufel 4x4 mm aufzählen, in das nasse Mörtelbett geeignetes Armierungsgewebe mit der Maschenweite 4x4 mm einlegen und mit überstehendem Material einbetten zum Zwecke der Minimierung der Rissgefahr. Nach vollständiger Durchtrocknung nochmaliges, einlagiges Auftragen und Abglätten des Lehmfeinputzes in Kornstärke zum Abdecken der Gewebestruktur als Vorbereitung für nachfolgende Systeme, die für die Beschichtung lehmbasierter Produkte geeignet sind.

Struktur:	abgezogen, abgeglättet
Untergrund:	Position xy, Baustoff etc.
Fläche:	xy m ²